



Inhalt / volume	Produktionsmischbehälter total volume - working volume	Misch-/Zücht-Raum double jacket 3 liter / litres
zul. Betriebsdruck adm. working pressure	0 bar	3 bar Wasser / water
zul. Betriebstemperatur adm. temperature	100 ° C	60° C

Antriebsmotor mish motor	5,5 kW
Werkzeuggeschwindigkeit speed of the mixer shaft	300-3000 1/min
Gesamt-Leergewicht total machine weight	320 kg
Betriebsspannung supply voltage	400 V / 50 Hz
Steuerungsspannung control voltage	24 V DC

**MTI Mischtechnik International GmbH**  
 This document with all its enclosures is property of the MTI Mischtechnik International GmbH. They can only be used for the transmitted purpose and are not allowed to be copied or used for other purposes.  
 The forwarding to unauthorized third parties, in particular to competitors of the MTI Mischtechnik International GmbH represent an offence against the legal rights of our corporation and will be prosecuted in correspondence to German law.

**MTI Mischtechnik International GmbH**  
 Dieses Dokument sowie alle beigelegten Unterlagen sind Eigentum der MTI Mischtechnik International GmbH. Sie dienen lediglich dem Übermittlungszweck und dürfen weder vervielfältigt noch für andere Zwecke verwendet werden. Die Weitergabe an unberechtigte Dritte, insbesondere an Wettbewerber der Firma MTI Mischtechnik International GmbH stellen einen Verstoß gegen die gesetzlichen Schutzrechte unseres Unternehmens dar und werden nach gültigem deutschen Recht strafrechtlich verfolgt.

MTI-Mischtechnik International GmbH 32758 Detmold	Zul. Abweitung DIN ISO 9001 Teil 2	Übersicht Modell 15	Seiten 1/1
<b>Labormischer M10 FU</b> Laboratory mixer type M10 FU Zeichnungsnummer <b>1692A</b>			Index Blatt 1 von 1
Urheber- u. Patentschutz nach DIN 34 vorbehalten			