

Cemec Centralstyrning CC 16

Kraftfull styrning för kvalitet och driftsäkerhet.

Användarvänlig och driftsäker styrning för upp till 16 st vakuumbesugningar. CC-serien är en kraftfull styrning med många olika funktioner. Det är ett driftsäkert system med flera möjliga optioner. Basvarianten är PLC baserad och varje styrning är utbyggbar till storleken över. Den har en 10" touchpanel med tydliga symboler som visualiserar driften för användaren.

CEMEC

FLEXIBEL STYRNING

Centramecs centralstyrning kontrollerar allt från enstaka vakuumbesugningar till mer kompletta system med upp till 144 transportstationer och flertalet vakuumpumpar.

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

CC-serien är den kraftfulla styrningen med flera funktioner som möjliggör kundanpassade lösningar som tex. kodade kopplingar, batchuppföljning, gemensam granulattransport eller individuell kontroll av granulathastigheten.

ENKELT UNDERHÅLL OCH SERVICE

Styrningarna har även flera funktioner som underlättar för underhåll och service då man kan avläsa data från styrningen för tex. driftstider och arbetstryck. Möjlighet att notera data och intervaller gör att operatörerna enkelt ser avvikelser i systemet.

LÅNG ERFARENHET

CC-styrningarna har sitt ursprung i Centramecs styrningar från 90-talet och grundar sig på 40-års erfarenhet av de tuffa kraven från kunder. Fokus ligger på en robust konstruktion med enkelt handhavande och hög teknik. Egen tillverkning och utveckling gör kundanpassningar och framtida expansioner möjliga.

- Tillförlitlighet med kvalitetskomponenter
- Flexibilitet
- Användarvänligt gränssnitt
- Upp till 144 transportstationer
- Tydlig visualisering via HMI
- Fjärrstyrning
- Kundenpassning
- Processövervakning



Driftsäker styrning för upp till 16 st vakuumbesugningar.

CEMEC CENTRALSTYRNING CC 16

TEKNISK DATA

	Modell CC 6	Modell CC 16	Modell CC 24	Modell CC 32
Antal transportstationer	upp till 6 st	upp till 16 st	upp till 24 st	upp till 32 st
Anslutning	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Skåp	Schneider, 500x500x200 mm	Schneider, 600x600x200 mm	Schneider, 800x800x200 mm	Schneider, 800x800x200 mm
CPU	Siemens logo	Siemens	CPU Siemens 1512	CPU Siemens 1512
Panel	Siemens TD eller knappvred med indikatorljus	Beijer X2 Pro 10"	Beijer X2 Pro 10" eller 15"	Beijer X2 Pro 10" eller 15"
Larm	Led-stapel Grön/Röd	Indikering Grön/Röd	Indikering Grön/Röd	Indikering Grön/Röd

Vi bygger kundanpassade lösningar!

OPTIONER

- Frekvensomvandlare för justerbar hastighet på pump
- Anpassad HMI för flera systemsidor
- Tryckgivare
- Individuell granulattransport mot undertryck
- Extra panel 10 eller 15" i separat skåp
- Larm panel 1500x300mm
- TV-monitor
- Blå blixtlampa
- Nätverksuppkoppling
- Fjärruppkoppling
- Kodade kopplingar
- Batch uppföljning
- QR-Scanner
- Automatiskt kopplingsbord
- Siloövervakning
- Styrning av torkar eller batch-blandare

FUNKTIONER

- Transporttider för respektive vakuumbstation
- Gemensam granulattransport
- Individuell hastighetsreglering för varje vakuumbstation
- Köhantering
- Prioritering
- Transport mot nivågivare
- % Inblandning
- Z-funktion vid % inblandning
- Larmgränser
- Larmhistorik
- Möjlighet till olika filterrening
- Larm för serviceintervall på pump
- Drifttider
- "Fri text" för respektive station
- Trendkurva för pump
- Nivågivare centralfilter
- Enkel start /stop av system knappar

CEMEC



**Välkommen att
kontakta oss för
frågor och offert!**